POMPE TD300HA AUTO-AMORÇANTE A MENBRANE 14 m3/h

Pompe Auto-amorçante à Menbrane 14 m3/h Moteur HONDA Thermique Essence (SP98) 4T avec sécurité manque d'Huile (HA) Autonomie : 2h30 Aspiration / Refoulement : Ø80 mm (Raccords Symétriques)



Marque : TSURUMI
Référence : TD300HA

Prix : 85.00€ HT/JR

Critères associés :
ENVIRONNEMENT : ASSAINISSEMENT, CHANTIER BTP
Type de FLUIDE : Eaux claires, Eaux usées, Eaux chargées, Boues
Type de LIQUIDE : Liquides corrosifs
INSTALLATION : Surface
ENERGIE : Thermique
PRESSION BAR : 1,5 Bar
DEBIT M3/H : 15 m3/h

TSURUMI TD300HA

Motopompe à MEMBRANE auto-amorçante à moteur HONDA

15 m3/h

TD 300 HA

Eaux sales et usées.

Vidanges de fosses, lisiers.

LOCATION : (Prix HT, hors assurances, hors transport, hors cout de traitement des déchets, hors accessoires spécifiques)

Tarif < 7 jours	: 85.00 € HT
Tarif ≥ 1 à 4 semaines	: 70.00 € HT
Tarif ≥ 1 mois	: 60.00 € HT



APPLICATIONS: **Très grande capacité d'aspiration pour pompage de fluides et matières liquides visqueuses, lisiers, fosses septiques, vase liquide, boues visqueuses...**

EAUX : **sales et usées pouvant contenir des matières visqueuses et déformables, granulométrie maxi : 40 mm.**

Auto-amorçante : jusqu'à 8 m de hauteur d'eau (du niveau de l'eau jusqu'à l'axe de la pompe).


Construction : **corps de pompe** en fonte d'aluminium moulée injectée sous pression.
membrane néoprène
bielle rigide, cloche de compensation, réducteur
clapet à boule caoutchouc
cadre tubulaire enveloppant

Motorisation : moteur Essence Honda 4 temps conformes à la nouvelle **norme environnementale sur les gaz d'échappement n° 2002-88-CE** avec ou sans sécurité manque d'huile.

Granulométrie : 40 mm

MODELES	MOTEUR			Diamètre A/R	DEBIT MAXI	Pression MAXI	Meilleur rendement	Poids	Dimensions
	Type	ch	Autonomie	(mm)	(m3/h)	(m)	(m3/h à m)	(kg)	(cm)
	ESSENCE								
TD 300 HA	GX160	5,5	2h30	80	14,4	15	10 à 5	45	66x42x51





Courbe de performances

Lien vers la fiche du produit