



location-pompes.com

Agitateur FLYGT 4650 5.5KW SR4650.412.125807SJ

Agitateur FLYGT "Occasion" Type : SR4650.4121.125807SJ Puissance : 5.5kw 17A Tension : 400v



www.sepi-location.com

Marque : FLYGT

Référence : SR4650.412

Prix : 3,500.00€ HT/JR

Critères associés :

ENVIRONNEMENT : ASSAINISSEMENT

Type de FLUIDE : Eaux chargées

INSTALLATION : Submersible

ENERGIE : Electrique

Agitateur FLYGT 4650

Graphique, données agitateurs

Matériau d'hélice, ASTM 316 L

Code d'hélice	F _{poussée} N	P _{in} kW	F _{poussée} N	P _{in} kW
	Avec concentrateur de flux		Sans concentrateur de flux	
125803XX	860	3,6	1040	4,4
125805XX	1100	4,1	1290	5,4
125807XX	1350	4,8	1530	6,5
125809XX	1620	5,6		
125811XX	1890	6,5		

Matériau d'hélice: Fonte blanche alliée à haute

Code d'hélice	F _{poussée} N	P _{in} kW	F _{poussée} N	P _{in} kW
	Avec concentrateur de flux		Sans concentrateur de flux	
125805XX	560	3,00	650	3,20
125807XX	790	3,40	890	3,75
125809XX	1010	3,95	1120	4,45
125811XX	1240	4,65	1340	5,30
125813XX	1450	5,55	1540	6,20

teneur en chrome (High-Chrome)

Signification du code d'hélice à 8 chiffres :

1er et 2ème chiffres = Nombre de pôles du moteur

3ème et 4ème chiffres = Diamètre d'hélice

5ème et 6ème chiffres = Angle des pales

7ème chiffre = Matériau d'hélice

8ème chiffre = Partie hydraulique

Option

4650.490

Version antidéflagrante (Ex)

Version pour liquides chauds sur demande

Détecteur d'infiltrations dans le logement du stator FLS

Détecteur d'infiltrations dans le bac à huile CLS

Nettoyage des garnitures mécaniques par brassage (Flushing)

Protection des garnitures mécaniques

Bague dilacératrice

Protection de câble

Hélice à deux pales

Hélice

Angle des pales	ASTM 316 L	Fonte blanche alliée
Hélice à deux pales		
5°	•	
9°	•	
Hélice à trois pales		
5°	•	•
7°	•	•
9°	•	•
10°	•	•
11°	•	•

Performances du moteur

Puissance nominale, kW	Intensité nominale, A	Intensité au démarrage, A	Facteur de puissance φ	Existe également en version antidéflagrante (Ex)
400 V, 60 Hz, 3 ~, 480 tr/min				
5,5	17	48	0,65	Oui

L'intensité de démarrage Y/D est d'environ 1/3 de l'intensité en démarrage direct.

Accessoires

Socle et systèmes de guidage, équipement de levage et autres accessoires mécaniques.

Accessoires électriques tels que démarreurs et dispositifs d'alarme.

Voir brochure séparée ou consulter le site www.flygt.fr pour toute information complémentaire

[Lien vers la fiche du produit](#)