Location pompe FLYGT MS/MP 3127 170 LT410 7.4KW 690/400V DN50 "Roue Dilacératrice"

Location pompe FLYGT M3127.170 LT210 DN50 Roue "Dilaceratrice" Systéme "Grinder" Puissance : 7.4kw Tension : 690/400V 8/14A Débit Maxi : 48 m3/h Hauteur Maxi : 34 mètres

Marque : FLYGT
Référence : M3127 170 LT210

Critères associés :
ENVIRONNEMENT : ASSAINISSEMENT
Type de FLUIDE : Eaux claires, Eaux usées, Eaux chargées
INSTALLATION : Submersible
ENERGIE : Electrique
PRESSION BAR : 4 Bar
DEBIT M3/H : 50 m3/h

LOCATION POMPE FLYGT M3127LT210

MP 3127 LT 3~ 210

Spécifications techniques



Eau, claire *Curve ISO*

L'image peut ne pas correspondre à la configuration choisie.

General

Pompe submersible avec roue multicanaux semi-ouverte avec système broyeur GRINDER pour liquides chargés en fibres pouvant contenir des solides

Roue

Impeller material	Fonte grise
Diamètre de refoulement	50 mm
Inlet diameter	50 mm
Impeller diameter	170 mm
Number of blades	6

Moteur

Motor #	M3127.170 21-11-2AL-W 7.4KW
Approval	Standard
Variante stator	1
Fréquence	50 Hz
Tension nominale	400 V
Nombre de pôles	2
Phases	3~
Puissance nominale	7,4 kW
Intensité nominale	14 A
Intensité de démarrage	115 A
Vitesse nominale	2900 rpm
Facteur de puissance	
1/1 Load	0,89
3/4 Load	0,86
1/2 Load	0,78
Rendement moteur	
1/1 Load	87,4 %
3/4 Load	88,3 %
1/2 Load	87,7 %

Configuration

Installation: P - Installation immergée sur pied d'assise



1130033 N°26

MP 3127 LT 3~ 210

Courbe

Pompe

Diamètre de refoulement	50 mm
Inlet diameter	50 mm
Impeller diameter	170 mm
Number of blades	6

Motor

Motor #	M3127.170 21-11-2AL-W 7.4KW
Approval	Standard
Variante stator	1
Fréquence	50 Hz
Rated voltage	400 V
Nombre de pôles	2
Phases	3~
Puissance nominale	7,4 kW
Intensité nominale	14 A
Intensité de démarrage	115 A
Vitesse nominale	2900 rpm

Facteur de puissance	
1/1 Load	0,89
3/4 Load	0,86
1/2 Load	0,78

Rendement moteur	
1/1 Load	87,4 %
3/4 Load	88,3 %
1/2 Load	87,7 %



MP 3127 LT 3~ 210

Dimensional drawing



Dimensional drwg
MP 3127 HT,LT

Lien vers la fiche du produit