Location Agitateur FLYGT SR4650.412 3.7KW 400V 480Tr/mn 12 Poles ØHélice 580mm

Location Agitateur FLYGT SR4650.411 Puissance : 3.7KW 400V 485Tr/mn Montage sur barre : 100x100





Marque : FLYGT
Référence : SR4650.412


Critères associés :
ENVIRONNEMENT : ASSAINISSEMENT
Type de FLUIDE : Eaux usées, Eaux chargées, Boues
INSTALLATION : Submersible
ENERGIE : Electrique

Agitateur FLYGT 4650

Dimensions SR 4650







TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPEC. ±5

Weight (kg)				
Mixer				
270				
	SR	4650	Scale 1:20	Date 200811
	Single guide bar Extended jetring		Drawing number 7144600	Revisi 4



Flygt SR 4630-4680, 50 Hz

Données de poussée

Les valeurs détaillées de poussée sont dans les données de performances d'agitateur. Performances selon ISO 21630:2007.

Produit	Matériau de l'hélice	Puissance nominale à l'arbre, kW	$F_{poussée}$ N	Puissance d'entrée, kW
4 630	ASTM 316 L	1,5	250–450	1,1–1,6
4 630	Hard-Iron™	1,5	150–350	1,0–1,5
4 640	ASTM 316 L	2,5	260–780	1,2–2,9
4 640	Hard-Iron™	2,5	150–600	1,1–2,4
4 650	ASTM 316 L	3,7	910–1 370	3,7–4,9
4 650	Hard-Iron™	3,7	600–1 010	3,4–4,4
4 650	ASTM 316 L	5,5	910–1 950	3,7–6,8
4 650	Hard-Iron™	5,5	600–1 390	3,4–5,7
4 650 LSPM	ASTM 316 L	5,0	940–1 440	3,3–4,4
4 650 LSPM	Hard-Iron™	5,0	320–1 260	3,0–4,6
4 650 LSPM	ASTM 316 L	7,0	940–2 120	3,3–6,5
4 650 LSPM	Hard-Iron™	7,0	620–1 480	3,0–5,3
4 660	ASTM 316 L	7,5	920–2 360	3,8–8,0
4 660	Hard-Iron™	7,5	610–1 600	3,5–6,8
4 660	ASTM 316 L	10,0	920–2 930	3,8–10,8
4 660	Hard-Iron™	10,0	610–1 950	3,5–8,7
4 670	ASTM 316 L	13,0	1 370–3 550	7,2–13,6
4 670	Hard-Iron™	13,0	1 620–3 340	6,8–3,8
4 680	ASTM 316 L	18,5	900–5 180	7,0–21,4
4 680	Hard-Iron™	18,5	1 630–3 400	7,8–14,5
4 680	ASTM 316 L	25,0	900–6 400	7,0–27,8
4 680	Hard-Iron™	25,0	1 630–3 400	7,8–14,5

Lien vers la fiche du produit