




## PANTHER-9 YD série 2

Résolument conçus comme de véritables outils industriels, tous les groupes électrogènes de nos gammes dédiées aux artisans, agriculteurs et professionnels de l'industrie sont certifiés « heavy duty » pour un usage normal-secours, intensif ou sécurité.

DESCRIPTION	TYPE	UNITE		GROUPE ELECTROGENE
<b>GROUPE ELECTROGENE PARAMETRES TECHNIQUES</b>	Puissance <b>ESP</b>	kVA	8,8	
	Puissance <b>PRP</b>	kVA	8	
	Puissance active	kW	6,4	
	Voltage	V	230-400	
	Facteur puissance	Cos $\Phi$	0,8	
	Vitesse de Rotation	rpm	1500	
	Nombre de phases		1/3	
	Fréquence en Hertz	Hz	50	
	Dimensions net (groupe) (Lxlxh)	mm	2020*1020*1250	
	Poids	kg	710	
	Capacité du réservoir	litres	100	
	Système de démarrage		Automatique ATS	

	TYPE	UNITE	YD380D	TABLEAU DE CONTRÔLE
<b>MOTEUR DIESEL</b>	Nombre de cylindres		3	
	Caractéristiques		Refroidissement Liquide,4 Temps,injection directe	
	Alesage course	mm	80*90	
	Cylindrée	L	1,357	
	Consommation	Kg/kW.h	0,26	
	Consommation à 70%	L/h	1,38	
	Type d'admission air		ATM	Le contrôleur DEEPSEA intègre une interface LINK et RS485 et les techniques numériques de contrôle automatique du générateur diesel. Il remplit également les fonctions de démarrage/arrêt automatique, mesure les données et gère les alarmes.
	Puissance maxi en kW	1500r/m	10	
	Puissance maxi en Cv	1500r/m	13,6	
	Niveau de bruit à 7m	dB(A)	≤70	
	Taux de compression		22:01	
	Système de démarrage		Electrique 12 v	
	Capacité huile moteur	L	8	

	TYPE	UNITE	GELEC	
<b>ALTERNATEUR</b>	Modele d'alternateur		SLG164A	
	Puissance continue	kW/kVA	6,5/8,1	
	Ampérage	A	35/11,5	
	Technologie		Sans balais avec régulation Stamford	
	Régulation		SX460	
	Protection IP		23	
	Niveau de protection		H	

— Pour tout renseignement —  
02 32 25 99 93