



Location Obturateur Canalisation de 20 à 40 cm

Obturateur RDK 20/40 FS Dimensions : Diamètre 19,5 cm. Longueur du cylindre 65,5 cm. Longueur totale 70,5 cm Caractéristiques produit : Besoin en air 160 litres Modèle : Pour tuyau de diamètre 20 à 40 cm Poids : 3,5 kg



Référence : RDK20-40

Prix : 25.00€ HT/JR

Critères associés :

ENVIRONNEMENT : ASSAINISSEMENT, CHANTIER BTP

Type de FLUIDE : Eaux claires, Eaux usées, Eaux chargées

Type de LIQUIDE : Liquides corrosifs

INSTALLATION : Submersible

Location Obturateur SEPI RENT



[Fiche technique]

Obturbateurs RDK FS Vetter

Réf. 764058 - 764059 - 764060 - 764061 - 764062

Pour protéger les égouts et les eaux souterraines d'une contamination par obturation des conduites ou canalisations.

Spécialement conçus et développés pour les services d'incendie.

Permettent d'arrêter rapidement les substances dangereuses. Peuvent également être utilisés pour l'évacuation ou le pompage ciblé des eaux d'extinction.

S'adaptent individuellement à différents diamètres : 7 à 140 cm selon les modèles.

Particulièrement résistants aux produits chimiques ainsi qu'à la chaleur.

Informations complémentaires

Très haute résistance à la chaleur. Résistance à court terme jusqu'à 115°C et à long terme jusqu'à 90°C.

Différentes tailles disponibles pour sceller les diamètres de tuyaux de 7 à 140 cm.

Caoutchouc de haute qualité avec une grande résistance aux produits chimiques.

Pression de travail : 1,5 bar.

Pression d'essai : 1,95 bar.

Contre-pression d'essai : 5 m de colonne d'eau.

Testé individuellement pour garantir un produit de qualité.

Caractéristiques techniques

Marque

Vetter

Accessoires et Consommables

Réf. 764047 - Tuyau de gonflage 10 m bleu 1,5 bar

Réf. 764046 - Organe de contrôle 1,5 bar simple

Réf. 764049 - Pompe à pied 1,5 bar avec valve de surpression

Références

Réf. 764058

Obturbateur RDK 7/15 FS

Dimensions : Diamètre 6,8 cm. Longueur du cylindre 30 cm. Longueur totale 34,5 cm

Caractéristiques produit : Besoin en air 9,5 litres

Modèle : Pour tuyau de diamètre 7 à 15 cm

Poids : 0,5 kg

Réf. 764059

Obturbateur RDK 10/20 FS

Dimensions : Diamètre 9 cm. Longueur du cylindre 51 cm. Longueur totale 55,5 cm

Caractéristiques produit : Besoin en air 28,8 litres

Modèle : Pour tuyau de diamètre 10 à 20 cm

Poids : 0,9 kg

Réf. 764060

Obturbateur RDK 20/40 FS

Dimensions : Diamètre 19,5 cm. Longueur du cylindre 65,5 cm. Longueur totale 70,5 cm

Caractéristiques produit : Besoin en air 160 litres

Modèle : Pour tuyau de diamètre 20 à 40 cm

Poids : 3,5 kg

Réf. 764061

Obturbateur RDK 30/60 FS

Dimensions : Diamètre 29,5 cm. Longueur du cylindre 73,5 cm. Longueur totale 78 cm

Caractéristiques produit : Besoin en air 362,5 litres

Modèle : Pour tuyau de diamètre 30 à 60 cm

Poids : 7,3 kg

Réf. 764062

Obturbateur RDK 50/100 FS

Dimensions : Diamètre 45 cm. Longueur du cylindre 111 cm . Longueur totale 117 cm

Caractéristiques produit : Besoin en air 1525 litres

Modèle : Pour tuyau de diamètre 50 à 100 cm

Poids : 16,5 kg

Photos



[Lien vers la fiche du produit](#)