Location Pompe Assainissement FLYGT NS3069 SH274 1.5KW 230V 1Ph

Location Pompe Assainissement FLYGT NS3069 SH274 230V 1Ph Puissance : 1.5 kw Débit Maxi : 50 m3/h Hauteur Maxi : 16 mètres DN50 Version "P" ou "S"



Marque : FLYGT
Référence : NS3069SH274

Prix : 30.00€ HT/JR

Critères associés :
ENVIRONNEMENT : ASSAINISSEMENT
Type de FLUIDE : Eaux claires, Eaux usées, Eaux chargées
INSTALLATION : Submersible
ENERGIE : Electrique
PRESSION BAR : 1,5 Bar
DEBIT M3/H : 50 m3/h

POMPE FLYGT NS3069SH274


NS 3069 SH 1~ Adaptive 274

Pompe submersible avec roue brevetée à canal semi ouverte auto-nettoyante.
Rendement élevé et constant. Idéale dans la plupart des applications en eaux usées.
Elle peut être optimisée avec le système breveté Guide-pin®.

Spécifications techniques



Curves according to: Eau, claire [100%],4 °C,999,9 kg/m³,1,5692 mm²/s



Curve: ISO 9906

Configuration

Motor number
N3069.160 13-10-2BZ-W 1.5KW

Impeller diameter
122 mm

Type d'Installation
S - Installation immergée mobile sur socle

Discharge diameter
50 mm

Pump information

Impeller diameter
122 mm

Discharge diameter
50 mm

Inlet diameter
100 mm

Maximum operating speed
2695 rpm

Nombres de canaux
2

Max. operating temperature
40 °C

Materials

Roue
Fonte grise

Matériau de l'enveloppe moteur
Fonte grise

NS 3069 SH SS 3~ Adaptive 270

Spécifications techniques

Motor - General

Motor number N3069.760 13-10-2BB-W 2.4KW	**Phases** 3~	**Viitesse nominale** 2750 rpm	**Puissance nominale** 2,4 kW
Certification No	**Nombre de pôles** 2	**Intensité nominale** 5,2 A	**Variante stator** 1
Fréquence 50 Hz	**Tension nominale** 380 V	**Classe d'isolation** F	**Type de service** S1
Version code 760			

Motor - Technical

Facteur de puissance - 1/1 de charge 0,90	**Rendement moteur - 1/1 de charge** 78,7 %	**Moment d'inertie total** 0,00477 kg m²	**Nb de dém. Maxi par heure** 15
Facteur de puissance - 3/4 de charge 0,86	**Rendement moteur - 3/4 de charge** 82,7 %	**Intensité de démarrage, direct** 25 A	
Facteur de puissance - 1/2 de charge 0,76	**Rendement moteur - 1/2 de charge** 84,9 %	**Intensité de démarr., étoile-triangle** 8,34 A	


NS 3069 SH 1~ Adaptive 274

Courbe de performances

Point de fonctionnement

Débit	Hauteur mano.


Curves according to: Eau, claire [100%],4 °C,999,9 kg/m³,1,5692 mm²/s



NS 3069 SH 1~ Adaptive 274

Duty Analysis

Curves according to: Eau, claire [100%],4 °C,999,9 kg/m³,1,5692 mm²/s




Curve: ISO 9906

Operating characteristics

Pumps/Systems	Débit	Hauteur mano	Puissance à l'arbre	Débit	Hauteur mano	Puissance à l'arbre	Rend. Hydr.	Energie spécifique	NPSHr

NS 3069 SH 1~ Adaptive 274

Plan d'encombrement



Lien vers la fiche du produit