



Location pompe Godwin CD 150M IMP260 "Capotée Insonorisée" "Système à Amorçage à Sec"

-Godwin Série Dri-Prime CD150M IMP260 -Pompe de Surface à Amorçage Automatique à sec avec hauteur d'aspiration jusqu'à 8.5 mètres! -Puissance : 16kw Thermique -Débit : 350 m³/h Max HMT Max:20 Mètres



Marque : GODWIN

Référence : CD150M IMP260

Critères associés :

ENVIRONNEMENT : ASSAINISSEMENT, CHANTIER BTP

Type de FLUIDE : Eaux claires, Eaux usées, Eaux chargées, Boues

Type de LIQUIDE : Liquides abrasifs

INSTALLATION : Surface

ENERGIE : Thermique

PRESSION BAR : 2 Bar

DEBIT M3/H : 350 m³/h

Location pompe Godwin CD 150M

La location de pompe de surface Godwin CD 150M est idéale pour des opérations d'épuisement en carrières et sur les chantiers mais aussi pour réaliser des by-pass d'égout ou des interventions de pompage d'urgence lors d'inondations. Sa principale caractéristique réside dans sa conception de l'étanchéité par garniture

mécanique en bain de liquide qui autorise le fonctionnement à sec de la pompe au démarrage ou pendant le fonctionnement. Cette location de pompe d'épuisement de surface Godwin est conçue pour fonctionner dans des conditions difficiles, que ça soit pour de l'eau claire ou chargée de particules pouvant atteindre 75 mm.

// Rappel : Série CD avec des débits importants, des hauteurs de refoulement moyennes et une section de passage jusqu'à 125 mm



Télécharger la documentation technique de : **Pompe d'épuisement de surface Godwin CD 150M :**

[!\[\]\(0f848bbd71cef6b345273b16f905912a_img.jpg\) Version FR 1](#)

[!\[\]\(339a16584d5da0f0a3ca4e9ec17bf6a1_img.jpg\) Version FR 2](#)

[!\[\]\(a870788d6ed9b8fd294b7654a8c8526b_img.jpg\) Version EN](#)

[Lien vers la fiche du produit](#)