Location pompe Godwin CD 225M "Système à Amorçage à Sec"

-Godwin Série Dri-Prime CD225M -Pompe de Surface à Amorçage Automatique sans apport d'eau avec hauteur d'aspiration jusqu'à 8.5 métres! -Puissance : 75 kw Thermique -Débit : 700 m3/h Max -HMT Max: 45

Marque : GODWIN
Référence : CD 225M

Critères associés :
ENVIRONNEMENT : ASSAINISSEMENT, CHANTIER BTP
Type de FLUIDE : Eaux claires, Eaux usées, Eaux chargées
Type de LIQUIDE : Liquides abrasifs
INSTALLATION : Surface
ENERGIE : Thermique
PRESSION BAR : 4 Bar
DEBIT M3/H : 800 m3/h

Location pompe Godwin CD 225M

La location de pompe de surface Godwin CD 225M est idéale pour des opérations d'épuisement en carrières et sur les chantiers mais aussi pour réaliser des by-pass d'égout ou des interventions de pompage d'urgence

lors d'inondations. Sa principale caractéristique réside dans sa conception de l'étanchéité par garniture mécanique en bain de liquide qui autorise le fonctionnement à sec de la pompe au démarrage ou pendant le fonctionnement. Cette location de pompe d'épuisement de surface Godwin est conçue pour fonctionner dans des conditions difficiles, que ça soit pour de l'eau claire ou chargée de particules pouvant atteindre 75 mm.

/!/ Rappel : Série CD avec des débits importants, des hauteurs de refoulement moyennes et une section de passage jusqu'à 125 mm

Télécharger la documentation technique de : **Pompe d'épuisement de surface Godwin CD 225M :**

- **Version FR 1**
- **Version FR 2**
- **Version EN**

Lien vers la fiche du produit