**Location Pompe Serpillière LSCE-1 230v 1Ph**

Location Pompe Serpillière LSCE-1 Puissance : 0.48 kw 230V Monophasé Intensité : 2.9 A Débit Maxi : 10 m3/h Hauteur Maxi : 10 mètres



**Marque :** TSURUMI
**Référence :** LSCE-1

**Prix :** 35.00€ HT/JR

**Critères associés :**
*ENVIRONNEMENT* : CHANTIER BTP
*Type de FLUIDE* : Eaux claires, Eaux usées
*Type de LIQUIDE* : Liquides corrosifs
*INSTALLATION* : Submersible
*ENERGIE* : Electrique
*PRESSION BAR* : 1 Bar, 0,9 Bar, 0,8 Bar, 0,7 Bar, 0,6 Bar, 0,5 Bar, 0,4 Bar
*DEBIT M3/H* : 1 m3/h, 2 m3/h, 3 m3/h, 10 m3/h

**Location pompe Serpillière**

# ÉPUISEMENT - MONOPHASÉES 230 V - 50 Hz

**APPLICATIONS :**

Assèchement des excavations, des locaux civils et industriels : eaux boueuses, sablonneuses, usées, ou même propres.
Drainage des eaux de nappes souterraines, prélèvement dans des citernes, puits ou rivières.
Pollution accidentelle et inondations.

**Pompes submersibles d'épuisement « petits travaux » - 2 pôles**


**CARACTÉRISTIQUES COMMUNES À TOUTES LES MONOPHASÉES**

| | |
|---|---|
| Protection | IP68 |
| Longueur de câble (m) | 10 |
| T° maxi du liquide pompé | 40 |
| Tension (V) | 230 |
| Protection Moteur Ipsotherme | oui |

**POMPES DE CHANTIER SÉRIE**

## SERPILLIÈRE




| Modèles | LSC1-4S | LSCE1-4S | Family-12 | Family-12A |
|---|---|---|---|---|
| Débit maxi (m³/h) | 11 | 11 | 4,8 | 4,8 |
| Pression maxi (m) | 11 | 11 | 6 | 6 |
| Puissance (kW) | 0,48 | 0,48 | 0,1 | 0,1 |
| Intensité nominale (A) | 2,9 | 2,9 | 1,3 | 1,3 |
| Ø Refoulement (mm) | 25 | 25 | 15/25 | 15/25 |
| Granulométrie (mm) | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Sonde de niveau | Non | Oui | Non | Oui |
| Poids (kg) | 13,6 | 13,8 | 3,4 | 3,6 |
| Sortie (Filetée (F) / Cannelée (C)) | F+C | F+C | F+C | F+C |
| Délai | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| Courbe | ●1 | ●1 | ●2 | ●2 |
| Prix unitaire € (HT) | | | | |

## Pompes de Chantier Portables

**LSC** 230V 50Hz

Spécifications:

| Modèles | Code couleur courbe | Tubulure de refoulement mm | Puissance moteur kW | Courant nominal A | HMT maxi m | Débit maxi l/min | Poids brut sans câble kg | Granulométrie maxi ø mm | résistance à la pression maxi m | Longueur câble m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSC1.4S | ● 1 | 25 | 0,48 | 2,9 | 11,0 | 170 | 12,0 | 6 | 10 | 10 |
| LSCE1.4S | | 25 | 0,48 | 2,9 | 11,0 | 170 | 11,6 | 6 | 10 | 10 |

Pompe originale d'assèchement de résidus capable de pomper jusqu'au niveau du sol. Même la plus petite flaque peut être asséchée. Idéale pour l'assèchement total de surfaces planes pour lesquelles il n'y a pas de fosse de relevage disponible: toits, parkings, garages, chaussées, bassins,...



Sonde de niveau

SEPI RENT
location - Vente de pompes

Lien vers la fiche du produit